

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Vattenfast brandskyddsimpregnerat cederträspån, ytbehandlat	<i>Dokument nr</i> CPR1127	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2024-03-19

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1127

1. Produktgrupp och identifiering

Vattenfast brandskyddsimpregnerat cederträspån med infärgning av tjocklek 3–10 mm.

2. Byggprodukt

Ytterpanel av cederträspån som behandlats med vattenfast brandskyddsimpregnering och ytbehandlats. Panelen har en finsågad yta och finns i alla kulörer. Materialet är av röd ceder (western red cedar, WRC). Panelen ska monteras direkt på granplywood med en tjocklek på ≥ 12 mm och brandklass B-s1,d0.

Panelen uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Utvändig panel för beklädnad av fasader och väggar.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1.

Produktionen styrs av en standardiserad produktionsstyrning och producerar produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

Det krediterade kontrollorganet är 1070, Norskt Tretekniskt Institut.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Vattenfast brandskyddsimpregnerat cederträspån, ytbehandlat	<i>Dokument nr</i> CPR1127	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 1	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> -	<i>Datum</i> 2024-03-19

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden		
	Brandklass		
Reaktion vid brandpåverkan	Ytskiktssklass	C-s2,d0 i enlighet med EN 13501-1	
	Bakomliggande material		
	Montering	Minimum densitet [kg/m³]	Brandklass
	Med eller utan luftspalt	≥30	EN 13501-1 A1 eller A2-s1,d0
Användningsområde	E – utomhus (CEN TS 15912)		
Typ av panel	Brandskyddsbehandlad ytterpanel		
Produkt avsedd för	WC – Väggar och tak		
Träslag	WRC (Western Red Cedar)		
Naturlig beständighetsklass	2 (enligt SS EN 350:2016)		
Densitet	330 kg/m ³ (minsta medeldenistet)		
Infästning	Rostfri syrafast A4		

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2024-03-19
Lars Kristen Holst, chef produktledning



(underskrift)